



Xylogis séchage rapide

Lasure Satinée pour boiseries, à base de résines acryliques, diluable à l'eau
Intérieur - Extérieur

Propriétés

Destination : Protection et décoration des bois pour travaux neufs et de rénovation en intérieur et extérieur
Propriétés : Xylogis séchage rapide permet de protéger le bois des agressions extérieures. Son aspect lasure satiné lui confère une esthétique parfaite. Sa formulation à base de résine acrylique en phase aqueuse lui confère son séchage rapide.

Caractéristiques

Classification AFNOR : NF T 36005 : Famille I, Classe 7b2
Composition : Résine acrylique en phase aqueuse
COV (cat A/e) : Valeur limite en EU = 130 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 129 g/l de COV (calculé)

Emission dans l'air Intérieur :



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Aspect en pot : Liquide fluide
Aspect du film : Satin
Couleur : Incolore + 10 teintes Bois
Ne pas appliquer l'Incolore en extérieur (DTU 59.1)
Extrait sec en poids : 26 +/- 2 %
Extrait sec en volume : 23 +/- 2 %
Densité : 1,03 +/- 0.02
Point éclair : N/A
Rendement : De 12 à 16 m²/L/couche selon nature et état du support

Temps de séchage :
(à 20° C - %HR : 60%)
Hors poussière : 5 à 10 min.
Au toucher : 20 min.
Recouvrable : 2 heures

Conditionnement : 1 et 6 litres
Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non ouvert
Conserver à l'abri et à une température inférieure à 35° C

Mise en œuvre

Mise en œuvre :

Préparation du produit : Bien mélanger avant emploi
Dilution : Prêt à l'emploi. Si besoin 5 à 10 % d'eau
Matériel d'application : Brosse, rouleau et pistolet
Nettoyage du matériel : A l'eau immédiatement après application

Préparation des supports :

Sur bois non revêtu : si bois gras, nettoyage à l'acétone
Sur bois revêtu : Ponçage, brossage et dépoussiérage

Application :

Bien mélanger avant emploi.
Produit prêt à l'emploi. Si besoin diluer avec 5 à 10 % d'eau maximum.
S'applique en 2 ou 3 couches, au rouleau, à la brosse.
Nettoyage du matériel : à l'eau immédiatement après application.
Refermer soigneusement après usage pour une bonne conservation.

Hygiène et sécurité

Produit classé non dangereux

Consulter la fiche de données de sécurité pour de plus amples informations

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon - 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81

Fiche COMUS/LOGIS/.V1.1 Edition Mai 2013 - Annule et remplace toute version précédente